

Untergrundtabelle Lehm auf Lehm

Lehm	Rapido-Lehmfarbe	Rapido-Lehmglätte	Lehmar-Lehmstreichputz extrafein	Rapido-Lehmstreichputz	Rapido-Lehmedelputz	Rapido-Lehmmarmor	Rapido-Universallehmputz	Lehmar-Lehmputz gelb
Lehmsteine	Keine Vorarbeiten nötig	Keine Vorarbeiten nötig	Keine Vorarbeiten nötig	Keine Vorarbeiten nötig	Universallehmputz	Universallehmputz	vornässen	vornässen
Lehmbauplatte	Keine Vorarbeiten nötig	Universallehmputz	Universallehmputz	Universallehmputz	Universallehmputz	Universallehmputz	vornässen	vornässen
Lehmputz	Keine Vorarbeiten nötig	Keine Vorarbeiten nötig	Keine Vorarbeiten nötig	Keine Vorarbeiten nötig	vornässen	vornässen	vornässen	vornässen
Stampflehm	Keine Vorarbeiten nötig	Keine Vorarbeiten nötig	Keine Vorarbeiten nötig	Keine Vorarbeiten nötig	vornässen	vornässen	vornässen	vornässen
Wickelstaaken	Keine Vorarbeiten nötig	Universallehmputz	Keine Vorarbeiten nötig	Keine Vorarbeiten nötig	vornässen	Universallehmputz	vornässen	vornässen

Wichtige Hinweise:

Allgemein werden trockene tragfähige Untergründe vorausgesetzt. Lose Teile sind zu entfernen. Fehlerhafte Lehmuntergründe sind immer vorzunässen, zu verwaschen und mit Rapido-Universallehmputz zu reparieren. Sandende staubige Lehmuntergründe sind ausreichend zu befeuchten und mit einem Quast zu verwaschen. Erst nach dem völligen Austrocknen dieses Arbeitsschrittes kann dann nach Tabelle verfahren werden.

Durchschlagende fleckenbildende Untergründe sind notfalls zu begradigen und im Anschluss mit Rapido-Sperrgrund oder anderen Sperranstrichen zu verdichten.

Alternativ dazu kann mechanisch mittels Einlegen einer Folie und darauf liegenden Putzträgers oder einer Schilfrohrplatte, der Untergrund entkoppelt und somit das Durchschlagen verhindert werden.

Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes, verliert dieses seine Gültigkeit.