


Technisches Merkblatt Rapido Tiefengrund

Stand 06/2017

- Material:** Konzentrat einer lösungsmittelfreien Acrylat-Grundierung für Innen und Außen, speziell für Rapido-Lehmfarbe und Rapido-Lehmglätte
- Gebinde:** 1 Liter Kanister, 5 Liter Kanister und 10 Liter Kanister
- Eigenschaften:** Hohe Tiefenwirkung und Regulierung der Saugfähigkeit, ohne die Diffusionsfähigkeit zu beeinträchtigen. Zusätzlich wird der Untergrund verfestigt.
- Verbrauch:** ca. 150-200 ml pro m², Bedarf an Versuchsfläche ermitteln
- Trockenzeit:** Unter Normalbedingungen bei 20 ° C nach ca. 24 Stunden trocken
- Lagerung:** In geschlossenen Behältern frostfrei und trocken ca. 12 Monate, dabei nicht über 30°C lagern.
- Untergrund-
vorbehandlung:** Der Untergrund muss frei von Trennmitteln (Staub, Fett oder Schalöl usw.) sein. Lose Putze und Mauerwerke entfernen und ausbessern.
- Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Das Produkt enthält 0g/l VOC.
- Verarbeitung:** Rapido-Tiefengrund kann je nach Untergrund mit 1:1 bis 1:3 Teile Wasser verdünnt und mit Pinsel, Bürste, Rolle oder geeigneter Airlessmaschine verarbeitet werden. Glas, Fensterrahmen und Metallteile gut abdecken. Unbeabsichtigte Spritzer sind sofort mit feuchtem Lappen aufzuwischen. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Nicht unter 5°C verarbeiten!

Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit.



Rapidolehm - und alles wird gut !

Lausitzer Naturbaustoffe GmbH
Schafbergstraße 27
02694 Malschwitz OT Dubrauke

Tel. 035932-368 709
Internet: www.rapidolehm.com